



Thermia Athena H



Athena H

Thermian Athena H -ilmavesilämpöpumppu on suunniteltu laadusta ja mukavuudesta tinkimättä. Se tarjoaa paljon tehoa korkealla hyötysuhteella, varmistaen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden riittävyyden korkein säästöin – jopa vuoden kylmimpinä kuukausina. Lisäksi se on yksi markkinoiden hiljaisimmista ilmavesilämpöpumpuista, taaten minimaalisen käyntiäänen jopa maksimitehoilla.

Athenan korkean 4,7 SCOP-hyötysuhteen* salaisuus piilee sen sisäisessä tekniikassa, joka on käytössä vasta harvoissa muissa ilmavesilämpöpumpuissa. Se ei ole vain invertteriohjattu, vaan varusteltu lisäksi älykkäällä EVI-tekniikalla (Enhanced Vapor Injection). EVI-tekniikan avulla Athena kykenee säilyttämään tehonsa kylmissäkin olosuhteissa, ja tarjoaa tavallista paremman tehokkuuden sekä lämpimämpää vettä myös kovilla talvipakkasilla.

Tehokkuuden lisäksi Athenan lämpimän veden tuottokyky on yksi ilmavesilämpöpumppujen vaikuttavimpia – jopa runsaat 417 litraa**. Se tuottaa jopa 65 °C käyttövettä nopeasti ja energiatehokkaasti, myös -20 °C pakkasilla.

Athena-sarjaan kuuluu kaksi eri tehoista ulkoyksikköä sekä kolme eri sisäyksikköä. Yhdistämällä haluttu ulkoyksikkö tarpeisiin sopivaan sisäyksikköön, saadaan räätälöityä lämmityskokonaisuus, joka takaa sekä optimaalisen lämmityksen että lämpimän käyttöveden riittävyyden. Athena on täydellinen valinta niin uudis- kuin saneerauskohteisiin, sopien oivallisesti myös kohteisiin, joissa energiatarve on suuri. Yhdistämällä neljä Athena -yksikköä saat 70 kW enimmäislämmitystehon +7 °C ulkolämpötilassa.

Athena-ilmavesilämpöpumppua ohjataan helposti sen sisäyksikön älykkään ja intuitiivisen teräväpiirtoisen värikosketusnäytön tai Thermia Online -palvelun kautta. Thermia Online mahdollistaa lämpöpumpun vaivattoman valvonnan ja ohjaamisen mobiililaitteella tai tietokoneella, missä ikinä oletkaan. Palvelu sisältyy Athenaan vakiovarusteena ilman lisäkustannuksia.



* SCOP 4,7: Athena 14 H, standardin EN14825 mukaan (keskikylmä ilmasto, lattialämmitys), SCOP 4,63: Athena 18 H, standardin EN14825 mukaan (keskikylmä ilmasto, lattialämmitys).

** Kun yhdistelmänä Athena 14H/18H ja Total 300L Comfort-käyttötilassa, EN16147 mukaan (keskikylmä ilmasto).

Tekniset tiedot Athena H

Sisäyksikkö



L: 598 mm
S: 704 mm
K: 1 863 mm



L: 598 mm
S: 704 mm
K: 1 863 mm



L: 598 mm
S: 704 mm
K: 1 453 mm

Ulkoyksikkö



ATHENA TOTAL 300L 400V

- Genesis-ohjauskeskus
- Sähkövastus 9 kW
- A-luokan kiertovesipumppu
- 3-tie vaihtventtiili lämmitys-/käyttövedelle
- 300 litran lämminvesivaraaja

ATHENA TOTAL EQ 400V

- Genesis-ohjauskeskus
- Sähkövastus 9 kW
- A-luokan kiertovesipumppu
- 3-tie vaihtventtiili lämmitys-/käyttövedelle
- 180 litran lämminvesivaraaja
- Total EQ sisältää lisäksi 60 litran puskurisäiliön, 12 litran paisunta-astian sekä ylimääräisen kiertovesipumpun

ATHENA COMPACT 400V

- Genesis-ohjauskeskus
- Sähkövastus 9 kW
- A-luokan kiertovesipumppu
- 3-tie vaihtventtiili lämmitys-/käyttövedelle
- 180 litran lämminvesivaraaja

ATHENA 14 400V H

- 7,85-13,98 kW
- 3~400 V

ATHENA 18 400V H

- 7,85-17,5 kW
- 3~400 V

Athena H			14 H	18 H
Tehoalue	Min-max ¹	kW	7,85-13,98	7,85-17,5
Kylmäaine	Tyyppi			R410A
	Määrä ²	kg		4,7
	GWP	tCO ₂		9,81
Kompressor	Tyyppi		Kierrosohjattu scroll-kompressor	
Sähköliitännät 3~N, 50Hz (ulkoyksikkö)	Verkköjännite	V		400
	Nimellisteho, kompressorikäyttö	kW	5,5	7,1
	Lisälämpö ³	kW		8,8
	Sulake ³	A		16
Sähköliitännät 3~N, 50Hz (sisäyksikkö)	Verkköjännite	V		400
	Teho, lisälämpö	kW		3/6/9
	Sulake	A		6/10/16
	Antoteho max	A7/W35 / A7/W65	kW	10,8 / 13,98
	A-7/W35 / A-7/W65	kW	10,14 / 11,06	12,86 / 14,3
	COP A7/W35			5,09
	SCOP (keskikylmä ilmasto) lattialämmitys		4,7	4,63
	SCOP (keskikylmä ilmasto) patterilämmitys		3,65	3,59
	SCOP (kylmä ilmasto) lattialämmitys		4,2	4,05
	SCOP (kylmä ilmasto) patterilämmitys		3,22	3,18
Energialuokka	Lattialämmitys (35 °C) / Patterilämmitys (55 °C)			A++/A++
	Käyttövesi / ilmoitettu kuormitusprofiili			A/XL
Käyttövedentuotto	Tilavuus 40 °C lämmin käyttövesi	l		254 ⁴ /417 ⁵
	Lämminvesivaraajan energiatehokkuus			102%/100 ⁷
Toiminta-alue (ulkoyksikkö)	Lämmitys / lämmin käyttövesi	°C		-20 ~ +37
Maksimilämpötila	Lämmitysjärjestelmä	°C		65
Äänitaso	Normaali käyttö - EN12102 - A7/W55	dB(A)		55
	Max (Athena 14H / Athena 18H)	dB(A)		63/66
Äänitehotaso	1/5/10 m	dB(A)		48/32/28
Paino (ulkoyksikkö)	Total 300L	kg		176,5 kg
	Total EQ	kg		123 kg
	Compact	kg		147,5 kg
Paino (sisäyksikkö)	Total 300L	kg		96,5 kg
	Total EQ	kg		123 kg
	Compact	kg		147,5 kg
Mitat	Ulkoyksikkö (leveys x syvyys x korkeus)	mm	1 490 x 593 x 1 045	

1) Minimiteho vastaa osakuormitusta A7/W35 ja maksimiteho kompressorin täyttä pyörimisnopeutta A7/W65

2) Kylmäpiiri on hermeettisesti suljettu ja sisältää kylmäainetta, joka on F-kaasuasetuksen piirissä. EC 517/2014 mukaan GWP R410A-kylmäaineelle on 2088, mikä vastaa Athena H 9,81 tCO₂e.

3) Ulkoyksikön sähkövastus ja kompressorit eivät voi olla käynnissä samanaikaisesti. Ulkoyksikön sähkövastuksen saa käynnistää vain alhaisissa ulkolämpötiloissa kompressorin ollessa sammutettuna.

4) Lämpimän käyttöveden tuotantokkyky EN16147 mukaan, V40 XL-kuormitusprofiilin mukaisesti Comfort-käyttötilassa ja Compact/Total EQ (keskikylmä ilmasto).

5) Lämpimän käyttöveden tuotantokkyky EN16147 mukaan, V40 XL-kuormitusprofiilin mukaisesti Normal-käyttötilassa ja Total 300L (keskikylmä ilmasto)

6) Lämpimän käyttöveden tuotantokkyky EN16147 mukaan, COP XL-kuormitusprofiilin mukaisesti Normal-käyttötilassa ja Compact/Total EQ

7) Lämpimän veden tuotantokkyky EN16147 mukaan, COP XL-kuormitusprofiilin mukaisesti Normal-käyttötilassa ja Total 300L

Thermia Lämpöpumput ja sen valtuutetut jälleenmyyjät pitävät tse-lään oikeuden muutoksen ilman ennakkokilmoitusta. Painovirhevarauksella. 02/2024_AthenaH_FIN