


Tuotetiedot (EU:n asetusten mukaisesti, No. 811/2013, 812/2013, 813/2013 ja 814/2013)

		086L5883 086L6520	086L6509 086L6556	203960 086L6521	086L6510 086L6557	203961 086L6555	086L6511	086L6558	
Malli		WT-V 500 FC (3Bar) WT-V 500 FC DN80 (3Bar)	WT-V 500 FC (6Bar) WT-V 500 FC DN80 (6Bar)	WT-V 750 FC (3Bar) WT-V 750 FC DN80 (3Bar)	WT-V 750 FC (6Bar) WT-V 750 FC DN80 (6Bar)	WT-V 1000 FC (3Bar) WT-V 1000 FC DN80 (3Bar)	WT-V 1000 FC (6Bar)	WT-V 1000 FC DN80 (6Bar)	Symboli
yhdenmukaistetulla standardilla	EN 12897								
Energiatohokkuusluokka		C	C	C	C	C	C	C	
seisontahäviöllä		104	104	127	127	130	130	135	S
säiliön tilavuudella		477	503	721	676	971	907	907	V
TURVATOIMENPITEET	Kaikki erityiset turvatoimenpiteet liittyen kokoamiseen, asennukseen ja huoltoon on mainittu käyttö- ja asennusohjeessa. Lue ja noudata käyttö- ja asennusohjeita								