



Thermia MBH G



Suosittu käyttövesivaraaja

Thermia MBH G on suosittu ja luotettava käyttövesivaraaja, joka on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä Thermian lämpöpumppujen kanssa.

Varaajan TWS-tekniikka* varmistaa tehokkaamman lämmönsiirron ja paremman veden kerrostumisen kuin perinteinen teknologia. Tämän ansiosta vesi lämpenee nopeasti ja lämmintä käyttövettä riittää pidempään myös runsaan kulutuksen aikana. MBH G -varaajaa on saatavana 200 ja 300 litran kokoisina. Varaajan säiliö on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä.

MBH G -mallistoon kuuluu useita eri versioita, jotta varaaja voidaan sovittaa eri Thermia-lämpöpumppumallien tarpeisiin.



*TWS = Tap Water Stratificator

Tekniset tiedot MBH G

Liitännät

- 1 Paluu lämpöpumpulle Ø 22/28 mm
- 2 Lämmin käyttövesi Ø 22 mm
- 3 Kylmä käyttövesi Ø 22 mm
- 4 Tulo lämpöpumpulta Ø 28 mm
- 5 Anturikaapelin läpivienti



MBH G 200



MBH G 300

Käyttövesivaraajat ovat yhteensopivia Osiria-ohjausalustan kanssa.

MBH G	200	300
Tilavuus V, l	175	280
Kokonaistilavuus, l	184	296
Käyttöpaine Varaaja/Kierukka Mpa	1.0/0.3	1.0/0.3
Paino tyhjä, kg	83	103
Paino täysi, kg	267	399
Seisontahäviö ¹ , W	59	92
Energialuokka	C	C
Mitat, (LxSxK),mm	598x703x1450 +/-10	598x703x1863+/-10
Anturimalli	PT1000	PT1000
Pystyynnostokorkeus	1550	1930

1) EN 12897:2016 mukaan

Thermia Lämpöpumput ja sen valtuutetut jälleenmyyjät pidättävät itsellään oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Painovirhevarauksella. MBH_G_tuotelehti_20260909